


RMC Éponge

RMC Sponge



Manuel

DESCRIPTION

RMC Éponge (RMC Sponge) est adaptée pour l'application manuelle des huiles **Rubio Monocoat** dans le respect de nos protocoles. Elle permet d'appliquer le produit de manière conforme.

PROPRIÉTÉS

- Ignifuge
- Taille et souplesse qui permettent une bonne tenue en main
- Permet de déposer le restant de produit imbibé sur la zone suivante pour une économie de produit
- Peut-être découpée
- Usage unique, mouiller avant de jeter.

UTILISATION

- Idéal pour réaliser la périphérie des parquets avec **RMC Oil Plus 2C**.
- Pratique pour traiter escalier, meubles et petites surfaces avec **RMC Oil Plus 2C** et **RMC Easy Déco**.
- Pratique pour appliquer **RMC Saturabois** sur le mobilier de jardin, les volets, portails, menuiseries extérieurs....
- Permet d'appliquer **RMC Saturabois** très facilement sur une terrasse, durée de vie : environ 10m².
- Permet d'appliquer aisément **RMC Saturabois** pour un bardage, durée de vie : environ 25 m².

PRODUITS RUBIO CONCERNÉS

- Toutes les huiles **Rubio Monocoat** : **RMC Oil Plus 2C**, **RMC Easy Déco** et **RMC Saturabois** ainsi que le **RMC Métallisant Universel (RMC Universal Maintenance Oil)**.

ACCESSOIRES ET OUTILS ASSOCIÉS



RMC Seau
RMC Bucket



RMC Mélangeur
RMC Oil stirrer



RMC Doseur
RMC Flexi-cup



RMC Chiffon
RMC Cloth

CONDITIONNEMENT

Vendu à l'unité ou par carton de 80 pièces.



MISE EN GARDE

L'huile de lin est un produit naturel, cependant sur un chiffon, elle représente un danger. En raison de l'oxydation de l'huile, une accumulation de chaleur se produit, qui peut provoquer une auto-combustion spontanée des chiffons imbibés. Ces derniers ainsi que tout consommable (éponge, pad...) doivent donc être plongés dans l'eau après utilisation.

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ

Toute information, orale ou écrite, est donnée à titre indicatif en toute bonne foi mais sans garantie. Les renseignements présents sont basés sur nos connaissances et expériences actuelles, ainsi que sur les tests réalisés en interne mais aussi en laboratoires extérieurs (accélérateur de vieillissement, etc.). Nous n'avons aucun contrôle sur la qualité ou l'état du support, la technique d'application ou les conditions dans lesquelles est réalisé le travail. Étant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, l'utilisateur est responsable de la détermination par voie de tests si le produit convient à l'application souhaitée. Cette fiche technique annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Notre volonté de recherche et développement étant continue, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de s'assurer d'être en possession de la dernière version de cette fiche. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique et Muylle-Facon NV ne peut être tenue responsable de la performance du produit ou des résultats et dommages potentiels survenant consécutivement à son utilisation.

Rubio Monocoat France Sarl
 Domaine Les Hauts Bois
 3 Les Bouleaux
 45320 Saint Hilaire les Andrésis
 Tél. : 02 38 07 11 32 - Fax 02 38 07 11 36
 info@rubiomonocoat.fr - www.rubiomonocoat.fr

MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.

Ambachtenstraat 58

B-8870 Izegem (Industriezone Abele)

Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax +32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823

info@muyllifacon.be - www.muyllifacon.com

