

RMCMétallisant Universel

RMC Universal Maintenance Oil



Éco
Responsable



Manuel
Monobrosse
Industriel



Consommation 150 à
200 m²/L



Séchage
6h à 8h



Biocleaner



Bidon 0,5 L et 5 L

DESCRIPTION

Rubio Monocoat Metallisant Universel (*RMC Universal Maintenance Oil*) est un produit d'entretien pour tous les bois huilés particulièrement sollicités. Il ajoute de l'éclat et renforce la protection des bois huilés par une action bouche-pore. Il permet un nettoyage encore plus facile.

PROPRIÉTÉS

- Prêt à l'emploi
- 0% de COV !
- Ne contient ni eau ni solvant
- Applicable sur l'ensemble des huiles du marché
- Renforce la protection des surfaces huilées
- Non filmogène.

MODE D'EMPLOI

- Nettoyez la surface avec le **RMC Savon Intérieur** (*RMC Surface Care*). Laissez sécher.
- Appliquez **RMC Métallisant Universel** (*RMC Universal Maintenance Oil*) avec une **RMC Éponge** (*RMC Sponge*) ou une ponceuse excentrique/orbitale diam 150 avec le **RMC Pad Mousse Bleu** (*RMC Pad blue*) ou une Monobrosse munie d'un **RMC Pad Beige**.
- Traitez de préférence des zones de 5 à 10 m².
- Laissez agir environ quelques minutes.
- Retirez l'excédent éventuel à l'aide d'un **RMC Chiffon** (*RMC Cloth*) ou d'une **Monobrosse** munie d'un **RMC Pad Blanc** (*RMC Pad white*).
- Profitez de vos bois après 6 à 8 heures avec une bonne circulation d'air. Nettoyage avec **RMC Savon Intérieur** (*RMC Surface Care*) après 7 jours.

MATÉRIEL D'APPLICATION



RMC Chiffon
RMC Cloth

RMC Éponge
RMC Sponge

ou

RMC Pad Mousse Bleu 150
RMC Pad Blue

ou

RMC Pad Beige
RMC Pad Beige

RMC Pad Blanc
RMC Pad White

RMC Monobrosse
RMC Polisher

RENDEMENT

RENDEMENT : 1 L = +/- 150 à 200 m².

Ne pas utiliser trop de produit, pour éviter que le sol soit collant.

Ces consommations sont données uniquement à titre indicatif. Les résultats dépendent de l'essence du bois, de la qualité du support et de la méthode d'application. Nous vous conseillons de faire un test pour déterminer la consommation exacte.

NETTOYAGE

- Les surfaces traitées doivent être nettoyées avec **RMC Savon Intérieur** (*RMC Surface Care*) après environ 7 jours.
- Le matériel d'application peut-être nettoyé avec le **RMC Biocleaner** (hors consommables, éponge, chiffon, pad).

CONSEIL DU PRO

- **RMC Métallisant Universel** (*RMC Universal Maintenance Oil*) rénove aussi les bois vernis présentant des micro-rayures.
- L'application de **RMC Métallisant Universel** (*RMC Universal Maintenance Oil*) est recommandé pour les pièces humides et les plans de travail.
- La périodicité de cet entretien dépend de l'utilisation de la surface. Il est recommandé d'appliquer ce traitement avant que la couleur de la finition ne s'estompe.
- Pour une protection renforcée des huiles **Rubio Monocoat** : appliquez **RMC Métallisant Universel** (*RMC Universal Maintenance Oil*) sur la finition minimum 24-36 heures après l'application de l'huile.
- Stockez **RMC Métallisant Universel** (*RMC Universal Maintenance Oil*) en intérieur quelques jours avant le chantier, à une température de 20° minimum, pour garantir une viscosité de l'huile qui facilite son application.
- Ne pas diluer.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Base: mélange d'huiles naturelles et cires dures

Consistance: fluide

Point de flamme cc (astm d93): >65°C

Teneur en matière solide: > 75%

Densité: 0,96 kg/L

Teneur COV: 0 g/L

Couleur : existe en transparent *pure*, blanc *white* et noir *black*. Disponible également en version mat sur ces couleurs.



CONDITIONNEMENT

Bidon de 0,5 L et 5 L pour l'industrie.

STOCKAGE

Le produit peut être stocké pendant 24 mois dans un environnement sec et dans son emballage d'origine. Protégez du gel et de l'humidité.



MISE EN GARDE

L'excédent de produit non essuyé peut laisser des zones collantes dommageables pour l'esthétique du rendu et la bonne tenue de la finition.

L'huile de lin est un produit naturel, cependant sur un chiffon, elle représente un danger. En raison de l'oxydation de l'huile, une accumulation de chaleur se produit, qui peut provoquer une auto-combustion spontanée des chiffons utilisés. Ces derniers ainsi que tout consommable (éponge, pad...) doivent donc être plongés dans l'eau après utilisation.



Éco
Responsable



Manuel
Monobrosse
Industriel



Consommation 150 à
200 m² / L



Séchage
6h à 8h



Biocleaner



Bidon 0,5 L et 5 L

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ

Toute information, orale ou écrite, est donnée à titre indicatif en toute bonne foi mais sans garantie. Les renseignements présents sont basés sur nos connaissances et expériences actuelles, ainsi que sur les tests réalisés en interne mais aussi en laboratoires extérieurs (accélérateur de vieillissement, etc.). Nous n'avons aucun contrôle sur la qualité ou l'état du support, la technique d'application ou les conditions dans lesquelles est réalisé le travail. Étant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, l'utilisateur est responsable de la détermination par voie de tests si le produit convient à l'application souhaitée. Cette fiche technique annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Notre volonté de recherche et développement étant continue, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de s'assurer d'être en possession de la dernière version de cette fiche. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique et Muylle-Facon NV ne peut être tenue responsable de la performance du produit ou des résultats et dommages potentiels survenant consécutivement à son utilisation.

Rubio Monocoat France Sarl
Domaine Les Hauts Bois
3 Les Bouleaux
45320 Saint Hilaire les Andréis
Tél. : 02 38 07 11 32 - Fax 02 38 07 11 36
info@rubiomonocoat.fr - www.monocoat.fr

MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.

Ambachtenstraat 58
B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllefacon.be - www.muyllefacon.com

